

Trazz Wall Up/Down 2x LED 2700K 1-10V/Push-Dim DI Black Structure - Gold Anodised



Mit ihrer indirekten Beleuchtung und ihren dezenten Schatteneffekten sorgen Wandleuchten zweifellos für Atmosphäre. Die Trazz, unsere durch ein Trapez inspirierte organische Interpretation, ist da nicht anders. Der abgeflachte Zylinder wurde mit zwei schrägen Öffnungen versehen, die das kontrastierende Innere der Leuchte erkennen lassen und sofort einen ungewöhnlichen Hell-Dunkel-Effekt erzeugen.




Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Material | 12591091 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G8 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 2 |
| CIE-Fluxcode | 69 92 98 50 58 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Aufwärts/Abwärts |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 12,0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | 1-10V, Push-Dim |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Gold, Eloxiert |
| Bruttogewicht (g) | 1188,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 714 |
| Effizienz (lm/W) | 59 |
| UGR | 16 |

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve



Diagramm