


Date	
Client	
Projet	
Гуре	

Trapz Wall Up/Down 2x LED 2700K DALI DI White Structure - Champagne Anodised



Avec leur éclairage indirect et leurs effets d'ombre subtils, les appliques murales sont sans aucun doute des créatrices d'ambiance. Trapz, notre interprétation organique inspirée du trapèze, n'est pas différente. Le cylindre aplati se termine par deux ouvertures obliques, qui vous permettent de voir l'intérieur contrasté du luminaire et qui créent immédiatement un rendu clairobscur inhabituel.






Caractéristiques

Type de Source Lumineuse Type de LED BRIDGELU Technologie LED CRI Min. 90	
Type de LED BRIDGELU Technologie LED LED COB	
Technologie LED LED COB	
CRI Min. 90	50 000 heures
	50 000 heures
Température de Couleur 2700K	50 000 heures
Durée de Vie L90B10 à	
Ampoule incluse Oui	
Nombre de Sources 2 Lumineuses 2	
Code de flux CIE 69 92 98 5	50 58
Groupement (SDCM) 2	
Direction de la Lumière Haut/Bas	
Tension d'Entrée 230 V	
Luminaire power (W) 12,0	
Classe Électrique I	
Indice de protection IP 20	
Essai au fil 960	
incandescent (°C)	
Protocole de Variation DALI	
DALI Standard DALI-2	
Intérieur/extérieur Intérieur	
Application Mur	
Montage En Surfac	e
Ajustabilité Not Applio	able
Distance avec l'Objet 0,1 Éclairé (m)	
Couleur Principale & Blanc, Str Finition Principale	ructure
Couleur Secondaire & Champage Finition Secondaire	ne, Anodisé
Poids brut (g) 1196,0	
Flux lumineux par lampe 746 (lm)	
Efficacité (Im/W) 62	
UGR 16	



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

