


Date
Customer
Project
Type

FFD_Split Wall Up/Down S 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure - Gold Anodised


Split es el resultado de técnicas de plegado mejoradas. Un foco uplight y downlight de montaje en pared que consiste en una única placa plegada con una fina ranura por donde escapa la luz. El diseño asimétrico de Split hace que esta luminaria sea ideal en áreas que se benefician de iluminación ambiental, por ejemplo, el living, dormitorios o pasillos. Disponible con estructura en blanco o negro y un interior en blanco, negro o dorado que garantiza un resplandor cálido.



Specifications

Material	12600032
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	ACRICHE
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto / Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	4,5
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Oro, Anodizado
Peso bruto (g)	735,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	58
Eficacia (lm/W)	12
Índice de deslumbramiento	24

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

