


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Split Wall Up/Down S 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure - Gold Anodised


Split is het resultaat van verbeterde vouwtechnieken. Een op- en neerwaarts gerichte wandarmatuur die bestaat uit een enkele gevouwen plaat met een fijne gleuf waardoor het licht straalt. Het asymmetrische design van Split maakt deze armatuur ideaal voor ruimtes waar sfeerverlichting nodig is, zoals woonkamers, slaapkamers of gangen. Verkrijgbaar met een zwarte structuur en een witte, zwarte of gouden binnenkant, voor een warme gloed.



Specificaties

Materiaal	12600032
Type Lichtbron	LED
LED type	ACRICHE
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog/Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	4,5
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Goud, Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	735,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	58
Efficiëntie (lm/W)	12
UGR	24

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

