


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

FFD_Split Wall Up/Down M 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure - Gold Anodised

Die Split ist das Ergebnis verbesserter Falztechniken. Sie ist ein wandmontierter Up- und Downlighter, der aus einem einzigen Falzblech mit einem dünnen Schlitz besteht, durch den das Licht abgestrahlt wird. Das asymmetrische Design der Split macht sie zur Idealbesetzung für Bereiche, die von stimmungsvoller Beleuchtung profitieren, beispielsweise Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flure. Erhältlich mit weißer oder schwarzer Struktur und weißem, schwarzem oder goldenem Inneren, das für warmes Licht sorgt.





Material 12602132 Typ der Lichtquelle LED LED Typ ACRICHE LED-Technologie LED-Platine CRI Min. 90 Farbtemperatur 2700K Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stunden Leuchtmittel enthalten Ja Anzahl Lichtquellen 1
LED Typ ACRICHE LED-Technologie LED-Platine CRI Min. 90 Farbtemperatur 2700K Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stunden Leuchtmittel enthalten Ja
LED-Technologie LED-Platine CRI Min. 90 Farbtemperatur 2700K Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stunden Leuchtmittel enthalten Ja
CRI Min. 90 Farbtemperatur 2700K Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stunden Leuchtmittel enthalten Ja
Farbtemperatur 2700K Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stunden Leuchtmittel enthalten Ja
Lebensdauer L80 B20 bei 50.000 Stunden Leuchtmittel enthalten Ja
Leuchtmittel enthalten Ja
Anzahl Lichtquellen 1
Binning (SDCM) 3
Lichtrichtung Aufwärts/Abwärts
Eingangsspannung 230 V
Luminaire power (W) 9,0
Schutzklasse I
Schutzart 20
Glühdrahtprüfung (°C) 960
Dimmprotokoll Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen Innen
Anwendung Wand
Montage Aufbau
Verstellbarkeit Not Applicable
Abstand zum 0,1 beleuchteten Objekt (m)
Primärfarbe & Primäres Schwarz, Strukturiert Finish
Sekundäre Farbe & Gold, Eloxiert Sekundäres Finish
Bruttogewicht (g) 1133,0
Lichtstrom pro Lampe 312 (lm)
Effizienz (lm/W) 34
UGR 9



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

