


Date
Client
Projet
Type

*FFD\_Lotis Square Recessed 1x IP55 M-LED DE Black Structure*

Lotis Square est une version carrée compacte de notre série Lotis Round très populaire. L'ampoule est insérée au fond d'une alvéole conique, ce qui la rend moins visible. Une version IP est aussi disponible pour une installation dans les pièces et environnements humides. Il existe aussi une version Lotis Square avec LED, qui utilise notre module M-LED 50. Celle-ci vous permet de choisir parmi un large éventail de couleurs d'éclairage et trois angles de faisceau différents (étroit, moyen ou large).



### Caractéristiques

Matériaux	12619108
Type de Source Lumineuse	M-LED
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	1
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	L 84 W 84
Profondeur de montage (mm)	95,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	127,0
Courant du driver (mA)	350
Flux lumineux par lampe (lm)	424
Efficacité (lm/W)	68
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Module d'éclairage requis.</li> </ul>

**Module M-LED**




- **14060005** M-LED Module 50 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060105** M-LED Module 50 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060205** M-LED Module 50 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060305** M-LED Module 50 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060405** M-LED Module 50 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060505** M-LED Module 50 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060905** M-LED Module 50 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061005** M-LED Module 50 1x LED 4000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061105** M-LED Module 50 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061205** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061305** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061405** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Aluminium Brushed Anodised

**Accessoires d'Eclairage d'installation**



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12291230** Plaster Kit 190x190 - 84x84 1x

■ Choisir un accessoire requis