



| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

FFD_Medard Surface Adjustable 70 1x LED 1800-3000K WD Flood Trailing Edge DI White Structure



Specifications

| | |
|--|-----------------------|
| Material | 12732409 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX WARMDIM 12W |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 95 |
| Temperatura del color | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vida Útil | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 100 100 100 100 83 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Reflector |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 37,0 |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 13,5 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | Trailing Edge |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo, Pared |
| Montaje | Superficie |
| Ajustabilidad | H 360° V 360° |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 1186,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 821 |
| Eficacia (lm/W) | 61 |
| Índice de deslumbramiento | 17 |
| Remark | • 4000K bajo pedido |

Las patas largas y extravagantes de la mantis religiosa sirvieron de fuente de inspiración al estudio de diseño holandés Basten Leijh para crear Medard, cuyo diseño inicial es una elegante lámpara de mesa. Ahora con una amplia y versátil familia de luces de resalte y un alto grado de flexibilidad, Medard se presta a multitud de elegantes aplicaciones.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

