


Date
Customer
Project
Type

Medard Track 230V Adjustable 70 1x LED 2700K Flood Trailing Edge DI Black Structure



Las patas largas y extravagantes de la mantis religiosa sirvieron de fuente de inspiración al estudio de diseño holandés Basten Leijh para crear Medard, cuyo diseño inicial es una elegante lámpara de mesa. Ahora con una amplia y versátil familia de luces de resalte y un alto grado de flexibilidad, Medard se presta a multitud de elegantes aplicaciones.



Specifications

Material	12733832
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13 G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	100 100 100 100 84
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	38,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	13,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Ajustabilidad	H 355° V 360°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	940,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	895
Eficacia (lm/W)	68
Índice de deslumbramiento	16
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • 4000K bajo pedido • This is not a complete product. Track 230V system required.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

