


## Smart Lotis Recessed Adjustable 115 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Black Structure



I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.




### Specifications


|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                            | 12783232                              |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX WARMDIM 12W                 |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |
| CRI                                  | Min. 95                               |
| Temperatura di colore della luce     | 1800-3000K (Warm Dim)                 |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore                    |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |
| Binning (SDCM)                       | 3                                     |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |
| Ottiche                              | Riflettore                            |
| Fascio misurato (°)                  | 40,2                                  |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica            | III                                   |
| Grado IP                             | 20                                    |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |
| Montaggio                            | Incassato                             |
| Foro d'incasso (mm)                  | 108                                   |
| Profondità di montaggio (mm)         | 100,0                                 |
| Orientabilità                        | H 355° V 30°                          |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata                     |
| Peso lordo (g)                       | 431,0                                 |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                                   |
| Min. forward voltage (Vf)            | 30,6                                  |
| Max. forward voltage (Vf)            | 37,0                                  |
| Connected load (W)                   | 12,0                                  |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 799                                   |
| Efficienza (lm/W)                    | 66                                    |
| Livello abbagliamento                | 19                                    |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Remark | • 3500K su richiesta |
|--------|----------------------|


### TM30 & CRI diagram




### Light distribution & beam diagram



## Accessori Decorativi




- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure  
**12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure  
**12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure  
**12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure  
**12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt


## Accessori Installazione



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

Choose a required accessory

