


*Rektor Semi-Recessed Adjustable 78x78 1x LED 2700K Medium DE White Structure*



Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.




### Specifications

Materiale	12821009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	22,9
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Semi-Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø65
Profondità di montaggio (mm)	70,0
Orientabilità	H 360° V -90°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	741,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	29,1      29,9
Max. forward voltage (Vf)	33,7      34,7
Connected load (W)	11,0      16,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	916      1257
Efficienza (lm/W)	83      77
Livello abbagliamento	22      23

**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**




Diagrams

**Accessori Installazione**



**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory