

| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

FFD_Rektor Surface Adjustable 78x78 1x LED 1800-3000K WD Medium Trailing Edge DI Black Structure - Black Structure



Met een naam die komt van het Latijnse woord voor 'heerser' heeft de Rektor familie alle eigenschappen van een leider. Sterk, begeleidend en wellicht ook een luisterend oor. Als winnaar van de Henry Van de Velde designaward in 2014 is Rektor richtbare neerwaartse verlichting die de gedistingeerde effecten van rechte hoeken, geaccentueerde lichtrichting en geen zichtbare kabels toont.



Specificaties

| | |
|---|-----------------------|
| Materiaal | 12826256 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | BRIDGELUX WARMDIM 12W |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 95 |
| Kleurtemperatuur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Reflector |
| Gemeten gradenbundel (°) | 26,1 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 13,5 |
| Elektriciteitsklasse | I |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | Trailing-Edge |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond, Wand |
| Montage | Opbouw |
| Verstelbaarheid | H 360° V -90°/+90° |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 1427,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 817 |
| Efficiëntie (lm/W) | 60 |
| UGR | 19 |

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

