

Date
Customer
Project
Type

FFD_Rektor Surface Adjustable 78x78 1x LED 1800-3000K WD Medium Trailing Edge DI Black Structure - Bronze
Brushed Anodised



Con un nombre derivado de la palabra que en latín significa "gobernante", la familia Rektor tiene todas las cualidades de un líder. Presenta un carácter fuerte, tiene grandes capacidades de dirección y sin duda sabe escuchar. Ganadora del premio al diseño Henry Van de Velde 2014, Rektor es un foco downlight orientable que pone de manifiesto los distinguidos efectos creados al usar ángulos rectos y destacar la dirección de la luz.



Specifications

Material	12826267
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 12W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	26,1
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	13,5
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	H 360° V -90°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Bronce, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	1427,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	817
Eficacia (lm/W)	60
Índice de deslumbramiento	19

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

