



Date	
Customer	
Project	
Туре	

Rektor Surface Adjustable 78x78 1x LED 1800-3000K WD Flood Trailing Edge DI Black Structure - Black Structure



Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.





٥	ре	cif	icai	tion	S
h	1 - 4 -	-1 - 1 -			

Materiale	12826356	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 12W	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 95	
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)	
Vita utile	L80B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Binning (SDCM)	3	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Riflettore	
Fascio misurato (°)	40,5	
Volt in ingresso	230V	
Luminaire power (W)	13,5	
Classificazione elettrica	1	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	960	
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Montaggio	Superficie	
Orientabilità	H 360° V -90°/+90°	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata	
Colore secondario & Finitura secondaria	Nero, Strutturata	
Peso lordo (g)	1427,0	
Flusso luminoso per lampade (lm)	810	
Efficienza (Im/W)	60	
Livello abbagliamento	19	



TM30 & CRI diagram





Light distribution & beam diagram

