





Date
Client
Projet
Type

*Rektor Surface Adjustable 78x78 1x LED 3000K Medium 1-10V/Push-Dim DI White Structure - White Structure*



Matériaux	12827009
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX VERO13
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	22,9
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	19,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V, Push-Dim
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	H 360° V -90°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Blanc, Structure
Poids brut (g)	1382,0
Flux lumineux par lampe (lm)	1233
Efficacité (lm/W)	64
UGR	23

**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**
