




| atum | |
|--------|--|
| unde | |
| rojekt | |
| rt | |

FFD_Smart Tube Surface 82 XL 1x DALI DI 500mA Aluminium Brushed Anodised



Da Smart-Produktfamilien alle möglichen Formen umfassen, durfte dieses zylindrische Design nicht fehlen. Smart Tube ist eine Produktfamilie mit verspielten und vielseitigen Leuchten für alle Arten von Räumen. Die Smart Tube kann als oberflächenmontierter Downlighter, als aufwärts und abwärts gerichtetes Licht an der Wand oder abgehängt für eine gemütlichere Umgebung mit jedem Smart-Design, Kup, Lotis oder Cake kombiniert werden.





Spezifikationen

| Spezijiwanieni | |
|-------------------------------|--|
| Material | 12843224 |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Nein |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Aluminium, Gebürstet und Eloxiert |
| Bruttogewicht (g) | 1395,0 |
| Bemerkung | Smart Strahler nicht enthalten IP54 nur bei Kombination mit Smart 82 LED IP55 Dies ist kein vollständiges Produkt. Smart Tube und Smart Strahler erforderlich. Dies ist kein vollständiges Produkt. Smart Tube und Smart Strahler erforderlich. |