


|        |  |
|--------|--|
| Date   |  |
| Client |  |
| Projet |  |
| Type   |  |

## Smart Tube Surface 82 L 1x 1800-3000K WD Trailing Edge DI 350mA White Structure



Comme les familles Smart incluent des formes diverses, il n'était pas possible de passer à côté de cette conception cylindrique. Smart Tube est une famille de luminaires suspendus ludiques et polyvalents, adaptés à tous types d'espaces. Monté en surface comme éclairage vers le bas, sur le mur comme éclairage vers le haut et le bas ou en suspension pour un cadre plus intime, Smart Tube peut être associé à n'importe quel design Smart, Kup, Lotis ou Cake.



### Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                                | 12844109                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Température de Couleur                   | 1800-3000K (Warm Dim)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durée de Vie                             | L80B20 à 50 000 heures                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ampoule incluse                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Direction de la Lumière                  | Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Optique                                  | Réflecteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tension d'Entrée                         | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classe Électrique                        | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indice de protection IP                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Protocole de Variation                   | Coupure en Fin de Phase                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Application                              | Plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montage                                  | En Surface                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids brut (g)                           | 785,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spot Smart non inclus.</li> <li>• IP54 uniquement lorsqu'il est combiné avec Smart 82 LED IP55</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Smart Tube et spot Smart requis.</li> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Smart Tube et spot Smart requis.</li> </ul> |