


Smart Tube Wall 82 XL 1x 1800-3000K WD Trailing Edge DI 350mA White Structure

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Material | 12846909 |
| Farbtemperatur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Nein |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| Lichtrichtung | Aufwärts, Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | Phasenabschnittsdimmung |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 1289,0 |
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"> • Smart Strahler nicht enthalten • Dies ist kein vollständiges Produkt. Smart Tube und Smart Strahler erforderlich. • Dies ist kein vollständiges Produkt. Smart Tube und Smart Strahler erforderlich. |

Da Smart-Produktfamilien alle möglichen Formen umfassen, durfte dieses zylindrische Design nicht fehlen. Smart Tube ist eine Produktfamilie mit verspielten und vielseitigen Leuchten für alle Arten von Räumen. Die Smart Tube kann als oberflächenmontierter Downlighter, als aufwärts und abwärts gerichtetes Licht an der Wand oder abgehängt für eine gemütlichere Umgebung mit jedem Smart-Design, Kup, Lotus oder Cake kombiniert werden.