

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Smart Kup Recessed 160 lx IP55 LED 2700K Flood DE White Structure



Specifications

I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Materiale | 13024609 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | LUMILED 1211 GEN4 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Fascio misurato (°) | 40,1 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 55 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | 146 |
| Profondità di montaggio (mm) | 250,0 |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 884,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 500 700 1050 1200 1400 |
| Min. forward voltage (Vf) | 30,5 31,1 32,1 32,5 33,0 |
| Max. forward voltage (Vf) | 35,2 35,9 37,0 37,5 38,1 |
| Connected load (W) | 16,3 23,3 36,1 41,8 49,5 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 1807 2461 3533 3968 4569 |
| Efficienza (lm/W) | 113 105 97 94 92 |
| Livello abbagliamento | 13 14 15 15 16 |

Remark

- 3500K su richiesta
-

TM30 & CRI diagram



Accessori Decorativi



- 13040009** Mask Smart 160 1x White Structure
- 13040032** Mask Smart 160 1x Black Structure

Choose a required accessory