


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Smart Kup Recessed 160 1x IP55 LED 2700K Flood DE Black Structure



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.





13024632

C	· C.1		
spe	ezijik	ation	en

Material

Material	13024632							
Typ der Lichtquelle	LED							
LED Typ	LUMILED 1211 GEN4							
LED-Technologie	COB-LED							
CRI	Min. 90							
Farbtemperatur	2700K							
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden							
Leuchtmittel enthalten	Ja							
Anzahl Lichtquellen	1							
Binning (SDCM)	3							
Lichtrichtung	Abwärts							
Optik	Reflektor							
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	39,9							
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich							
Schutzklasse	III							
Schutzart	55							
Glühdrahtprüfung (°C)	960							
Innen/Außen	Innen							
Anwendung	Decke							
Montage	Einbau							
Ausschnittgröße (mm)	ø146							
Einbautiefe (mm)	250,0							
Verstellbarkeit	Not Applic	cable						
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1							
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz,	Strukturie	ert					
Bruttogewicht (g)	884,0							
Antriebsstrom (mA)	500	700		1050	1200	1400		
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0			
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1			
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5			
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1805	2458		3528	3963	4563		
Effizienz (Im/W)	113	105		97	94	92		
UGR	13	14		15	15	16		
Bemerkung	• 3500K a	auf Anfrag	е					




TM30 & CRI Diagramm







Dekorative Zubehör



13040009 Mask Smart 160 1x White Structure **13040032** Mask Smart 160 1x Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör