

Date

Customer


Project

Type

FFD_Smart Lotis Recessed 160 1x IP55 LED 4000K Medium DE White Structure



Los 3 diseños originales (Smart Kup, Lotis y Cake) siguen robando los corazones de diseñadores de interiores. Y lo mismo puede decirse de toda la familia Smart. La accesibilidad y extrema versatilidad de Smart son indudablemente ideales para cualquier expresión. Combine a su gusto iluminación de resalte, focos uplight y downlight, luces fijas o ajustables, y una gran diversidad de formas, tamaños, colores y opciones montaje, y obtendrá una instalación muy atractiva.



Specifications

Material	13014509				
Tipo de fuente de luz	LED				
Tipo de LED	LUMILED 1211 GEN4				
Tecnología LED	COB LED				
CRI	Min. 90				
Temperatura del color	4000K				
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas				
Lámpara Incluida	Sí				
Número de fuentes de luz	1				
Binning (SDCM)	3				
Dirección de la luz	Directo				
Óptica	Reflector				
Ángulo de Apertura medido (°)	27,2				
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido				
Clasificación eléctrica	III				
Clasificación del IP	55				
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960				
Interio/Exterior	Interior				
Aplicación	Techo				
Montaje	Empotrado				
Tamaño de corte (mm)	ø146				
Profundidad de montaje (mm)	250,0				
Ajustabilidad	Not Applicable				
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1				
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura				
Peso bruto (g)	884,0				
Corriente de accionamiento (mA)	500	700	1050	1200	1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5
Flujo luminoso por lámpara (lm)	2019	2749	3947	4433	5104
Eficacia (lm/W)	126	117	109	105	103
Índice de	13	14	16	16	16




deslumbramiento


Remark

- 3500K bajo pedido


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Accesorios Decorativo



- 13040009** Mask Smart 160 1x White Structure
13040032 Mask Smart 160 1x Black Structure

Choose a required accessory