


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Smart Kup Recessed 160 1x IP55 LED 3000K Flood DE Black Structure



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.





a		C-1	
7	ne71	fikatione	n
\sim	P C = 1,	, ilvaii o li c	110

Material	13024732						
Typ der Lichtquelle	LED						
LED Typ	LUMILED 1	1211 GEN4					
LED-Technologie	COB-LED						
CRI	Min. 90						
Farbtemperatur	3000K						
Lebensdauer	L80 B10 be	ei 50.000 St	tunden				
Leuchtmittel enthalten	Ja						
Anzahl Lichtquellen	1						
Binning (SDCM)	3						
Lichtrichtung	Abwärts						
Optik	Reflektor						
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	39,9						
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treibe	r erfor	derlich			
Schutzklasse	III						
Schutzart	55						
Glühdrahtprüfung (°C)	960						
Innen/Außen	Innen						
Anwendung	Decke						
Montage	Einbau						
Ausschnittgröße (mm)	ø146						
Einbautiefe (mm)	250,0						
Verstellbarkeit	Not Applica	able					
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1						
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, S	Strukturiert					
Bruttogewicht (g)	884,0						
Antriebsstrom (mA)	500	700		1050	1200	1400	
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0		
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1		
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5		
Lichtstrom pro Lampe (Im)	1872	2549		3658	4110	4731	
Effizienz (Im/W)	117	108		101	97	95	
UGR	13	14		15	15	16	
Bemerkung	• 3500K au	uf Anfrage					




TM30 & CRI Diagramm







Dekorative Zubehör



13040009 Mask Smart 160 1x White Structure **13040032** Mask Smart 160 1x Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör