


atum	
unde	
rojekt	
rt	

Smart Kup Recessed 160 1x IP55 Diffuse LED 2700K Wide Flood DE Black Structure



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.





13025032

Sp	ezifil	kati	onen	
I	- ·J ·			

Material

Material	13025032					
Typ der Lichtquelle	LED					
LED Typ	LUMILED	1211 GEN4				
LED-Technologie	COB-LED					
CRI	Min. 90					
Farbtemperatur	2700K					
Lebensdauer	L80 B10 b	ei 50.000 S	tunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja					
Anzahl Lichtquellen	1					
Binning (SDCM)	3					
Lichtrichtung	Abwärts					
Optik	Reflektor					
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	80,1					
Eingangsspannung	Konstants	trom-Treibe	r erfor	derlich		
Schutzklasse	III					
Schutzart	55					
Glühdrahtprüfung (°C)	960					
Innen/Außen	Innen					
Anwendung	Decke					
Montage	Einbau					
Ausschnittgröße (mm)	ø146					
Einbautiefe (mm)	250,0					
Verstellbarkeit	Not Applic	able				
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1					
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz,	Strukturiert				
Bruttogewicht (g)	884,0					
Antriebsstrom (mA)	500	700		1050	1200	1400
Min. forward voltage (Vf)	30,5	31,1	32,1	32,5	33,0	
Max. forward voltage (Vf)	35,2	35,9	37,0	37,5	38,1	
Connected load (W)	16,3	23,3	36,1	41,8	49,5	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1321	1799		2583	2902	3340
Effizienz (Im/W)	83	77		71	69	67
UGR	22	23		24	24	25
Bemerkung	• 3500K a	uf Anfrage				




TM30 & CRI Diagramm







Dekorative Zubehör



13040009 Mask Smart 160 1x White Structure **13040032** Mask Smart 160 1x Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör