


Date
Customer
Project
Type

FFD_Single Round Track 230V Adjustable 122 1x LED 2700K Flood Trailing Edge DI Black Structure

Giocando con le forme quadrate e rotonde, Single Round combina il meglio di entrambe le filosofie. Il modulo M-LED 111 si adatta perfettamente al nostro elegante cilindro in alluminio. Il collegamento singolo con cerniera crea un apparecchio altamente direzionale. Una soluzione ideale per progetti specifici in ambito retail, grazie alla tecnologia LED ad alte prestazioni ed elevata efficienza energetica.



Specifications

Materiale	13031632
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	41,3
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	28,5
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Orientabilità	H 360° V -90°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	1772,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	1913
Efficienza (lm/W)	67
Livello abbagliamento	19
Remark	This is not a complete product. Track 230V system required.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

