


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Wink Asy Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Spot DE White Structure




Die Wink mag zwar eine Einbauleuchte und subtil sein, ihre technische Raffinesse ist jedoch ausgesprochen bemerkenswert. Ebenso wie ihr Sinn für Humor. Der Name Wink bedeutet Augenzwinkern – und genau das ist es, was er tun möchte: Ihnen zuzwinkern. Ihr klares, schlankes Design, bei dem Eleganz und hochwertiges Finish eine Symbiose eingehen, führt zu einer Leuchte, die halb in der Decke verborgen ist und halb aus ihr hervorlugt. Wink 82 lässt sich auch mit Wink Flange kombinieren, einem flachen Ring um den Strahler herum.



Spazifikationan



Spezifikationen				
Material	13071009			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX VERO13			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	2700K			
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
Binning (SDCM)	3			
Lichtrichtung	Abwärts			
Optik	Reflektor			
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	47,0			
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treibe	r erforderlich	
Schutzklasse	III			
Schutzart	54			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Anwendung	Decke			
Montage	Einbau			
Ausschnittgröße (mm)	ø133			
Einbautiefe (mm)	100,0			
Verstellbarkeit	H 355°			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert			
Bruttogewicht (g)	871,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0	
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8	
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	909	1199	1504	
Effizienz (Im/W)	83	75	65	
UGR	20	21	22	
Bemerkung		kein vollstä ik Flange e	ndiges Produkt. Einbauring rforderlich.	








TM30 & CRI Diagramm








Montagezubehör



13073009 Ring Recessed 115 Wink White Structure13073032 Ring Recessed 115 Wink Black Structure



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör