



Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Wink Asy Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Spot DE White Structure




Die Wink mag zwar eine Einbauleuchte und subtil sein, ihre technische Raffinesse ist jedoch ausgesprochen bemerkenswert. Ebenso wie ihr Sinn für Humor. Der Name Wink bedeutet Augenzwinkern – und genau das ist es, was er tun möchte: Ihnen zuzwinkern. Ihr klares, schlankes Design, bei dem Eleganz und hochwertiges Finish eine Symbiose eingehen, führt zu einer Leuchte, die halb in der Decke verborgen ist und halb aus ihr hervorlugt. Wink 82 lässt sich auch mit Wink Flange kombinieren, einem flachen Ring um den Strahler herum.





Spezifikationen				
Material	13071109	13071109		
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX VERO13 G8			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	3000K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	77 96 99 100 82			
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichtung	Abwärts			
Optik	Reflektor			
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	15,0			
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich			
Schutzklasse	III			
Schutzart	54			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Anwendung	Decke			
Montage	Einbau			
Ausschnittgröße (mm)	ø133			
Einbautiefe (mm)	100,0			
Verstellbarkeit	H 355°			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert			
Bruttogewicht (g)	871,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7	
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5	
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1203	1641	2147	
Effizienz (Im/W)	112	105	95	
UGR	14	15	16	
Bemerkung	• Dies ist	kein vollstä	andiges Produkt. Einbauring	

 Dies ist kein vollständiges Produkt. Einbauring oder Wink Flange erforderlich.








TM30 & CRI Diagramm








Montagezubehör



13073009 Ring Recessed 115 Wink White Structure13073032 Ring Recessed 115 Wink Black Structure



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör