


Date	
Client	
Projet	
Туре	

#### Wink Asy Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Structure



Wink est encastrable et subtil, mais son ingéniosité technique est absolument remarquable. Tout comme son sens de l'humour. Comme son nom l'indique, il semble vous faire un clin d'œil. Le design épuré, où l'élégance s'allie à une finition de haute qualité, crée un luminaire qui est à moitié dissimulé dans le plafond et à moitié en saillie. Wink 82 est aussi compatible avec Wink flange, un anneau plat qui entoure le spot.





# Caractéristiques

Matériaux	13071332		
Type de Source	LED		
Lumineuse			
Type de LED	BRIDGELL	JX VERO13	
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B20 à 8	50 000 heui	res
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	45,1		
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Cons	stant Requis
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	54		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Intérieur/extérieur Application	Intérieur Plafond		
Application	Plafond		
Application  Montage	Plafond Encastré		
Application  Montage  Taille de découpe (mm)  Profondeur de montage	Plafond Encastré ø133		
Application  Montage  Taille de découpe (mm)  Profondeur de montage (mm)	Plafond Encastré ø133 100,0		
Application  Montage  Taille de découpe (mm)  Profondeur de montage (mm)  Ajustabilité  Distance avec l'Objet	Plafond Encastré ø133 100,0 H 355°	ture	
Application  Montage  Taille de découpe (mm)  Profondeur de montage (mm)  Ajustabilité  Distance avec l'Objet Éclairé (m)  Couleur Principale &	Plafond Encastré Ø133 100,0 H 355° 0,1	ture	
Application  Montage  Taille de découpe (mm)  Profondeur de montage (mm)  Ajustabilité  Distance avec l'Objet Éclairé (m)  Couleur Principale & Finition Principale	Plafond Encastré ø133 100,0 H 355° 0,1 Noir, Struc	ture 500	700
Application  Montage  Taille de découpe (mm)  Profondeur de montage (mm)  Ajustabilité  Distance avec l'Objet Éclairé (m)  Couleur Principale & Finition Principale  Poids brut (g)	Plafond Encastré ø133 100,0 H 355° 0,1 Noir, Struc		700
Application  Montage  Taille de découpe (mm)  Profondeur de montage (mm)  Ajustabilité  Distance avec l'Objet Éclairé (m)  Couleur Principale & Finition Principale  Poids brut (g)  Courant du driver (mA)	Plafond Encastré ø133 100,0 H 355° 0,1 Noir, Struce 871,0 350 29,1	500	
Application  Montage  Taille de découpe (mm)  Profondeur de montage (mm)  Ajustabilité  Distance avec l'Objet Éclairé (m)  Couleur Principale & Finition Principale  Poids brut (g)  Courant du driver (mA)  Min. forward voltage (Vf)	Plafond Encastré ø133 100,0 H 355° 0,1 Noir, Struce 871,0 350 29,1	500 29,9	31,0
Application  Montage  Taille de découpe (mm)  Profondeur de montage (mm)  Ajustabilité  Distance avec l'Objet Éclairé (m)  Couleur Principale & Finition Principale  Poids brut (g)  Courant du driver (mA)  Min. forward voltage (Vf)  Max. forward voltage (Vf)	Plafond Encastré ø133 100,0 H 355° 0,1 Noir, Struce 871,0 350 29,1 33,7 11,0	500 29,9 34,7	31,0 35,8
Application  Montage Taille de découpe (mm) Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Poids brut (g) Courant du driver (mA) Min. forward voltage (Vf) Max. forward voltage (Vf) Connected load (W) Flux lumineux par lampe	Plafond Encastré ø133 100,0 H 355° 0,1 Noir, Struce 871,0 350 29,1 33,7 11,0	500 29,9 34,7 16,2	31,0 35,8 23,4
Application  Montage  Taille de découpe (mm)  Profondeur de montage (mm)  Ajustabilité  Distance avec l'Objet Éclairé (m)  Couleur Principale & Finition Principale  Poids brut (g)  Courant du driver (mA)  Min. forward voltage (Vf)  Max. forward voltage (Vf)  Connected load (W)  Flux lumineux par lampe (lm)	Plafond Encastré ø133 100,0 H 355° 0,1 Noir, Struce 871,0 350 29,1 33,7 11,0 778	500 29,9 34,7 16,2 1026	31,0 35,8 23,4 1286



### Wink Asy Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Structure

Commentaire

• Ceci n'est pas un produit complet. Anneau encastré ou Wink Flange inclus.




## TM30 & CRI diagrammes








## Accessoires d'Eclairage d'installation



13073009 Ring Recessed 115 Wink White Structure13073032 Ring Recessed 115 Wink Black Structure



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Choisir un accessoire requis