Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

FFD_Lotis Round Recessed 82 1x M-LED DE Black Matt

Die Lotis Round ist ein Einbaustrahler mit einer schmalen Einfassung. Kennzeichnend für diese Leuchte ist der tief eingelassene Kegel, der die Lichtquelle aufnimmt. Bekannt für ihr ungezwungenes Design und ihre hohe Funktionalität, ist die Lotis Round in verschiedenen Durchmessern und mit unterschiedlichen Arten von Lichtquellen lieferbar.



Spezifikationen

Material	13080002
Typ der Lichtquelle	M-LED
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø76
Einbautiefe (mm)	95,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	92,0
Antriebsstrom (mA)	350
Lumenleistung (lm)	391
Effizienz (lm/W)	63
Bemerkung	• Dies ist kein vollständiges Produkt. Leuchtenmodul erforderlich.

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-07-06, 01:50:26 AM - ©Modular Lighting Instruments

M-LED-Modul



14060005 M-LED Module 50 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
14060105 M-LED Module 50 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
14060205 M-LED Module 50 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
14060305 M-LED Module 50 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
14060405 M-LED Module 50 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
14060505 M-LED Module 50 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
14060905 M-LED Module 50 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
14061005 M-LED Module 50 1x LED 4000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
14061105 M-LED Module 50 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
14061205 M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Spot DE Aluminium Brushed Anodised
14061305 M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Aluminium Brushed Anodised
14061405 M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Aluminium Brushed Anodised

Montagezubehör



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290830 Plaster Kit 190X190 - 76 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-07-06, 01:50:26 AM - ©Modular Lighting Instruments