MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

FFD_Lotis Round Recessed 82 1x M-LED DE Black Matt



Lotis Round est un spot encastré avec un bord mince. Ce luminaire se caractérise par un cône très profond, qui abrite la source lumineuse. Connu pour son design simple et sa grande fonctionnalité, Lotis Round se décline en différents diamètres, avec différents types de sources lumineuses.

Caractéristiques

Matériaux	13080002
Type de Source Lumineuse	M-LED
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	1
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø76
Profondeur de montage (mm)	95,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	92,0
Courant du driver (mA)	350
Lumens fournis (lm)	391
Efficacité (lm/W)	63
Commentaire	• Ceci n'est pas un produit complet. Module d'éclairage requis.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-04-22, 12:01:21 PM - ©Modular Lighting Instruments

Module M-LED



14060005 M-LED Module 50 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
14060105 M-LED Module 50 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
14060205 M-LED Module 50 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
14060305 M-LED Module 50 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
14060405 M-LED Module 50 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
14060505 M-LED Module 50 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
14060605 FFD_M-LED 50 3500K spot DE alu
14060705 FFD_M-LED 50 3500K medium DE alu
14060805 FFD_M-LED 50 3500K flood DE alu
14060905 M-LED Module 50 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
14061005 M-LED Module 50 1x LED 4000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
14061105 M-LED Module 50 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
14061205 M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Spot DE Aluminium Brushed Anodised
14061305 M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Aluminium Brushed Anodised
14061405 M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Aluminium Brushed Anodised

Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290830 Plaster Kit 190X190 - 76 1x

Choisir un accessoire requis