


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Lotis Round Recessed 86 1x IP55 M-LED DE White Structure




Lotis Round è un faretto incassato dal profilo discreto. La caratteristica distintiva di questo apparecchio illuminante è il suo cono profondamente incassato, che contiene la fonte luminosa. Noto per il suo design semplice e la grande funzionalità, Lotis Round è disponibile in diversi diametri e con varie tipologie di fonti luminose.



Specifications


| | |
|--------------------------------------|--|
| Materiale | 13090009 |
| Tipo di Sorgente | M-LED |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | No |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 55 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | ø79 |
| Profondità di montaggio (mm) | 95,0 |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 161,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 459 |
| Efficienza (lm/W) | 74 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> Questo non è un prodotto completo. Necessario modulo luce. |

Modulo M-LED



- **14060005** M-LED Module 50 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060105** M-LED Module 50 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060205** M-LED Module 50 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060305** M-LED Module 50 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060405** M-LED Module 50 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060505** M-LED Module 50 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060905** M-LED Module 50 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061005** M-LED Module 50 1x LED 4000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061105** M-LED Module 50 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061205** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061305** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061405** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Aluminium Brushed Anodised

Accessori Installazione



- 10889830** Installation Housing 192x190x130
- 12290230** Plaster Kit 190X190 - 80 1x

■ Choose a required accessory