


FFD_Lotis Round Recessed 86 1x IP55 M-LED DE Aluminium Structure



Spezifikationen

Material	13090028
Typ der Lichtquelle	M-LED
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø79
Einbautiefe (mm)	95,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	161,0
Antriebsstrom (mA)	350
Lichtstrom pro Lampe (lm)	415
Effizienz (lm/W)	67
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> Dies ist kein vollständiges Produkt. Leuchtenmodul erforderlich.

Die Lotis Round ist ein Einbaustrahler mit einer schmalen Einfassung. Kennzeichnend für diese Leuchte ist der tief eingelassene Kegel, der die Lichtquelle aufnimmt. Bekannt für ihr ungezwungenes Design und ihre hohe Funktionalität, ist die Lotis Round in verschiedenen Durchmessern und mit unterschiedlichen Arten von Lichtquellen lieferbar.

M-LED-Modul



- **14060005** M-LED Module 50 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060105** M-LED Module 50 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060205** M-LED Module 50 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060305** M-LED Module 50 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060405** M-LED Module 50 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060505** M-LED Module 50 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060905** M-LED Module 50 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061005** M-LED Module 50 1x LED 4000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061105** M-LED Module 50 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061205** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061305** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061405** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Aluminium Brushed Anodised

Montagezubehör



- 10889830** Installation Housing 192x190x130
- 12290230** Plaster Kit 190X190 - 80 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör