


Lotis Round Recessed Adjustable 97 1x M-LED DE White Structure



Caractéristiques

Matériaux	13100009
Type de Source Lumineuse	M-LED
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	1
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø92
Profondeur de montage (mm)	100,0
Ajustabilité	V -15°/+15°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	120,0
Courant du driver (mA)	350
Flux lumineux par lampe (lm)	508
Efficacité (lm/W)	82

Lotis Round est un spot encastré avec un bord mince. Ce luminaire se caractérise par un cône très profond, qui abrite la source lumineuse. Connue pour son design simple et sa grande fonctionnalité, Lotis Round se décline en différents diamètres, avec différents types de sources lumineuses.

Module M-LED



- **14060005** M-LED Module 50 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060105** M-LED Module 50 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060205** M-LED Module 50 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060305** M-LED Module 50 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060405** M-LED Module 50 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060505** M-LED Module 50 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060905** M-LED Module 50 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061005** M-LED Module 50 1x LED 4000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061105** M-LED Module 50 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061205** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061305** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061405** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Aluminium Brushed Anodised

Accessoires d'Eclairage d'installation



- 10889830** Installation Housing 192x190x130
- 12290330** Plaster Kit 190X190 - 92 1x

■ Choisir un accessoire requis