



Date
Customer
Project
Type

Charlatan Track 230V Adjustable 65 1x LED 2700K Trailing Edge DI White Structure




Specifications

Material	13110009
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LUMILED 1203 GEN 4
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	100 100 100 100 80
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	17,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	687,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1246
Eficacia (lm/W)	73
Índice de deslumbramiento	12


Charlatan es un foco para nuestro circuito de vía 230V, una opción sencilla para espacios que se beneficiarían de un cambio. Su diseño modesto e imperecedero y una excelente relación calidad/precio hacen que Charlatan se adapte de forma ideal a diversos espacios. Soporte de perfil fino y ajustable. Flexibilidad de ajuste horizontal en 360° y vertical en 90°. Un reflector de empotrado más profundo que garantiza confort visual. En Charlatan, no se escatiman la calidad ni la tecnología.

Remark	<ul style="list-style-type: none">• 3500K bajo pedido• Reflector no incluido• 3500K bajo pedido• Reflector no incluido• Este no es un producto completo. Requiere reflector y sistema de vía 230V• Este no es un producto completo. Requiere reflector y sistema de vía 230V
--------	---

TM30 & CRI diagram



Accesorios Opticos



- **10210002** Reflector 65 Medium Aluminium Anodised
- **10210001** Reflector 65 Spot Aluminium Anodised
- **10210003** Reflector 65 Flood Aluminium Anodised

■ Choose a required accessory