



Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_  
 Art \_\_\_\_\_

*Charlatan Track 230V Adjustable 85 1x LED 3000K Trailing Edge DI White Structure*

**Spezifikationen**

Die Charlatan, ein Schienenstrahler für unsere 230 V-Schiene, bietet sich geradezu an für Räume, die Veränderung brauchen. Ihr unprätentiöses, zeitloses Design sowie ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis machen die Charlatan zur idealen Wahl für verschiedene Räume. Eine schmale, verstellbare Halterung. Flexibilität durch horizontale und vertikale Verstellbarkeit um 360° bzw. 90°. Ein tiefer eingelassener Reflektor für visuellen Komfort. In Sachen Qualität oder Technologie macht die Charlatan keine Kompromisse.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Material                            | 13111109   |
| Typ der Lichtquelle                 | LED  |
| LED Typ                             | LUMILED 1208 GEN 4   |
| LED-Technologie                     | COB-LED  |
| CRI                                 | Min. 90  |
| Farbtemperatur                      | 3000K  |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden   |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja   |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1  |
| CIE-Fluxcode                        | 100 100 100 100 80   |
| Binning (SDCM)                      | 3  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts  |
| Optik                               | Reflektor  |
| Eingangsspannung                    | 230 V  |
| Luminaire power (W)                 | 27,5   |
| Schutzklasse                        | I  |
| Schutzart                           | 20   |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960  |
| Dimmprotokoll                       | Phasenabschnittsdimmung  |
| Innen/Außen                         | Innen  |
| Anwendung                           | Decke  |
| Verstellbarkeit                     | H 359° V -90°/+90°   |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1  |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Weiß, Strukturiert   |
| Bruttogewicht (g)                   | 1025,0   |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 2543   |
| Effizienz (lm/W)                    | 92   |
| UGR                                 | 14   |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K auf Anfrage</li> <li>• Reflektor nicht enthalten</li> <li>• 3500K auf Anfrage</li> <li>• Reflektor nicht enthalten</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li> </ul> |

## *Optisches Zubehör*



- **10210006** Reflector 85 Flood Aluminium Anodised
- **10210004** Reflector 85 Spot Aluminium Anodised
- **10210005** Reflector 85 Medium Aluminium Anodised

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör