


ate
ustomer
roject
уре

## Charlatan Track 230V Adjustable 85 1x LED 3000K Trailing Edge DI White Structure



Spot compatibile con il nostro binario a 230V, Charlatan è la scelta naturale per gli spazi che necessitano di frequenti cambiamenti. Il suo design senza pretese e senza tempo e l'eccellente rapporto qualità/prezzo rendono Charlatan l'ideale per diversi ambienti. Una staffa sottile e regolabile. Orientabile di 360° in orizzontale e 90° in verticale. Riflettore incassato più in profondità per un maggiore comfort visivo. Con Charlatan, non ci sono compromessi in termini di qualità o tecnologia.





Specifica	tions
Matariala	

Materiale	13111109
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LUMILED 1208 GEN 4
Tecnologie LED	СОВ
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte Iuminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 80
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	27,5
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Orientabilità	H 359° V -90°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1025,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	2543
Efficienza (Im/W)	92
Livello abbagliamento	14
Remark	<ul> <li>3500K su richiesta</li> <li>Riflettore non incluso</li> <li>3500K su richiesta</li> <li>Riflettore non incluso</li> <li>Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore e binario 230V.</li> </ul>


• Questo non è un prodotto completo. Necessario

riflettore e binario 230V.





## Accessorio Ottico



10210006 Reflector 85 Flood Aluminium Anodised
 10210004 Reflector 85 Spot Aluminium Anodised
 10210005 Reflector 85 Medium Aluminium Anodised

Choose a required accessory