

Date

Customer


Project

Type

Charlatan Track 230V Adjustable 85 lx LED 2700K DALI DI White Structure



Spot compatibile con il nostro binario a 230V, Charlatan è la scelta naturale per gli spazi che necessitano di frequenti cambiamenti. Il suo design senza pretese e senza tempo e l'eccellente rapporto qualità/prezzo rendono Charlatan l'ideale per diversi ambienti. Una staffa sottile e regolabile. Orientabile di 360° in orizzontale e 90° in verticale. Riflettore incassato più in profondità per un maggiore comfort visivo. Con Charlatan, non ci sono compromessi in termini di qualità o tecnologia.





Specifications


Materiale	13111409
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LUMILED 1208 GEN 4
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 80
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	27,5
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1052,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	2306
Efficienza (lm/W)	83
Livello abbagliamento	14

Remark	• 3500K su richiesta • Riflettore non incluso • 3500K su richiesta • Riflettore non incluso • Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore e binario 230V. • Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore e binario 230V.
--------	---

TM30 & CRI diagram



Accessorio Ottico



- ☐ **10210006** Reflector 85 Flood Aluminium Anodised
- ☐ **10210004** Reflector 85 Spot Aluminium Anodised
- ☐ **10210005** Reflector 85 Medium Aluminium Anodised

☐ Choose a required accessory