


*Charlatan Track 230V Adjustable 100 lx LED 4000K Trailing Edge DI White Structure*




### Spezifikationen

Material	13112309
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LUMILED 1211 GEN4
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 85
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	34,5
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 359° V -90°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1305,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	3666
Effizienz (lm/W)	106
UGR	19
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K auf Anfrage</li> <li>• Reflektor nicht enthalten</li> <li>• 3500K auf Anfrage</li> <li>• Reflektor nicht enthalten</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagramm**



**Optisches Zubehör**



- **10210009** Reflector 100 Flood Aluminium Anodised
- **10210008** Reflector 100 Medium Aluminium Anodised
- **10210007** Reflector 100 Spot Aluminium Anodised

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör