




Date
Client
Projet
Type

Charlatan Track 230V Adjustable 100 1x LED 4000K Trailing Edge DI White Structure




Caractéristiques

Matériaux	13112309
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LUMILED 1211 GEN4
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	4000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 85
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	34,5
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Ajustabilité	H 359° V -90°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	1305,0
Flux lumineux par lampe (lm)	3666
Efficacité (lm/W)	106
UGR	19
Commentaire	<ul style="list-style-type: none">• 3500K sur demande• Réflecteur non inclus.• 3500K sur demande• Réflecteur non inclus.• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur et système Track 230V requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur et système Track 230V requis.




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Charlatan Track 230V Adjustable 100 1x LED 4000K Trailing
Edge DI White Structure*

TM30 & CRI diagrammes


Accessoires d'Eclairage optiques



- **10210009** Reflector 100 Flood Aluminium Anodised
- **10210008** Reflector 100 Medium Aluminium Anodised
- **10210007** Reflector 100 Spot Aluminium Anodised

■ Choisir un accessoire requis