




Date
Customer
Project
Type

Charlatan Track 230V Adjustable 100 1x LED 4000K Trailing Edge DI White Structure




Specifications

Materiale	13112309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LUMILED 1211 GEN4
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 85
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	34,5
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione	Taglio di fase (Dimmer)
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Orientabilità	H 359° V -90°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1305,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	3666
Efficienza (lm/W)	106
Livello abbagliamento	19
Remark	<ul style="list-style-type: none">• 3500K su richiesta• Riflettore non incluso• 3500K su richiesta• Riflettore non incluso• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore e binario 230V.• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore e binario 230V.




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Charlatan Track 230V Adjustable 100 lx LED 4000K Trailing
Edge DI White Structure*

TM30 & CRI diagram


Accessorio Ottico



- **10210009** Reflector 100 Flood Aluminium Anodised
- **10210008** Reflector 100 Medium Aluminium Anodised
- **10210007** Reflector 100 Spot Aluminium Anodised

■ Choose a required accessory