


| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

Charlatan Track 230V Adjustable 100 1x LED 4000K DALI DI Black Structure




Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material | 13112732 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | LUMILED 1211 GEN4 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 99 100 100 100 85 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 34,5 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Verstellbarkeit | H 360° V 0°/+90° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 1336,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 3666 |
| Effizienz (lm/W) | 106 |
| UGR | 19 |
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"> • 3500K auf Anfrage • Reflektor nicht enthalten • 3500K auf Anfrage • Reflektor nicht enthalten • Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich. • Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich. |

TM30 & CRI Diagramm



Optisches Zubehör



- **10210009** Reflector 100 Flood Aluminium Anodised
- **10210008** Reflector 100 Medium Aluminium Anodised
- **10210007** Reflector 100 Spot Aluminium Anodised

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör