


*Smart Tube Surface 115 1x 1800-3000K WD Trailing Edge DI 350mA Black Structure*



### Spezifikationen

Material	13140532
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	1
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	230 V
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1217,0
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Strahler nicht enthalten</li> <li>• IP54 nur bei Kombination mit Smart 115 LED IP54</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Smart Tube und Smart Strahler erforderlich.</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Smart Tube und Smart Strahler erforderlich.</li> </ul>

Da Smart-Produktfamilien alle möglichen Formen umfassen, durfte dieses zylindrische Design nicht fehlen. Smart Tube ist eine Produktfamilie mit verspielten und vielseitigen Leuchten für alle Arten von Räumen. Die Smart Tube kann als oberflächenmontierter Downlighter, als aufwärts und abwärts gerichtetes Licht an der Wand oder abgehängt für eine gemütlichere Umgebung mit jedem Smart-Design, Kup, Lotis oder Cake kombiniert werden.