




Patum	
lunde	
rojekt	
ırt	

FFD_Kanon Track 230V Adjustable 110 1x LED 3000K Medium Trailing Edge DI White Structure

Innendesigner auf der Suche nach Strahlern für Schienensysteme, die außergewöhnliche Helligkeit mit großartigem Design kombinieren, müssen nicht mehr länger suchen. Kanon ist ihre Geheimwaffe. Als leistungsstärkster Strahler in unserem Portfolio (bis zu 5000 Lumen) wirkt die Kanon zwar schlank und elegant, sorgt aber dennoch für enorm helles Licht. Dabei ist die Verkabelung verdeckt und nicht sichtbar. Die für den Einzelhandel konzipierte Kanon gewährleistet, dass Ihre Waren stilsicher beleuchtet werden.



Spezifikationen

Material



13150509

2259,0

3222

70

19

Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LUMILED 1205 GEN 3
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	23,5
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	45,5
Schutzklasse	1
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 365° V 90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres	Weiß, Strukturiert

• Dies ist kein vollständiges Produkt. Schiene

230 V-System erforderlich.

Finish

(lm)

UGR

Bruttogewicht (g)

Effizienz (Im/W)

Bemerkung

Lichtstrom pro Lampe




TM30 & CRI Diagramm







Optisches Zubehör



10217002 Crossblade 80 Black Matt

Wählen Sie das benötigte Zubehör