


Date
Customer
Project
Type

Semih Surface Adjustable 86 1x LED 2700K Medium Trailing Edge DI Black Structure



Semih es un galardonado foco downlight con energía positiva y funcional. Inspirado en el símbolo Yin Yang, una sinuosa línea en forma de S divide Semih en dos partes iguales y complementarias: la parte sólida de montaje en el techo y la parte flexible que constituye la carcasa de la luz. Ahora disponible en dos tamaños.




Specifications

Material	13180132
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	22,4
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	19,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	H 180° V -75°/+75°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	1275,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1448
Eficacia (lm/W)	76
Índice de deslumbramiento	19
Remark	• 3500K y 4000K bajo pedido

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Diagrams