


*Sulfer Uplight Wall 1x Spreadlight LED 3000K Wide Flood Trailing Edge DI Black Structure*



### Specifications

|  |                      |
|--|----------------------|
| Material                                 | 13272432             |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                  |
| Tipo de LED                              | LUMILED 1211 GEN4    |
| Tecnología LED                           | COB LED              |
| CRI                                      | Min. 90              |
| Temperatura del color                    | 3000K                |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida                         | Sí                   |
| Número de fuentes de luz                 | 1                    |
| Código de flujo CIE                      | 0 0 0 0 95           |
| Binning (SDCM)                           | 3                    |
| Dirección de la luz                      | Indirecto , Directo  |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 106,1                |
| Voltaje de entrada                       | 230V                 |
| Luminaire power (W)                      | 41,0                 |
| Clasificación eléctrica                  | I                    |
| Clasificación del IP                     | 20                   |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                  |
| Protocolo de regulación                  | Trailing Edge        |
| Interio/Exterior                         | Interior             |
| Aplicación                               | Pared                |
| Montaje                                  | Superficie           |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable       |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                  |
| Color principal & Acabado principal      | Negro, Estructura    |
| Peso bruto (g)                           | 1932,0               |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 4151                 |
| Eficacia (lm/W)                          | 101                  |

Al igual que la familia Sulfer, Sulfer Uplight es ideal para iluminación de pared ambiental. Pero esta luz indirecta es diferente. Como Sulfer Uplight se instala de forma perpendicular a la pared, su LED proporciona un haz de luz ancho hacia arriba. No solo rebota suavemente de la pared, sino también del techo, lo que crea un haz de luz secundario más ancho y suave. Pruébalo para obtener una atmósfera especial.

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

