


| atum | |
|--------|--|
| unde | |
| rojekt | |
| rt | |

FFD_Spektra Track 230V Adjustable 1x LED 2700K DALI DI Black Structure



"Wir glauben an Objekte mit Bedeutung, die dem täglichen Leben Bedeutung verleihen", sagt der französische Designer Florent Coirier. Und so entwickelte er die Spektra: Ein präziser Schienenstrahler für den Einzelhandel. Durch Einstellen des Abstrahlwinkels lassen sich Zielbereiche problemlos hervorheben. Farbwiedergabeindex von CRI90+, Nachahmung von natürlichem Licht – genau das, was Einzelhändler brauchen, um ihre Produkte ins rechte Licht zu setzen.



Spezifikationen



| Spezijikanonen | |
|--|----------------------------|
| Material | 13262032 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | CITIZEN CLU711 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Streuscheibe |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 19,7 |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 30,0 |
| Schutzklasse | |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Verstellbarkeit | H 360° V -90°/+90° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 2668,0 |
| Lumenleistung (Im) | 1859 |
| Effizienz (Im/W) | 61 |
| UGR | 10 |
| | |

• Dies ist kein vollständiges Produkt. Schiene

230 V-System erforderlich.

Bemerkung



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

