


Datum
Klant
Project
Soort

Sulfer Uplight Wall 1x Spreadlight LED 4000K Wide Flood 1-10V/Push-Dim/DALI DI Black Structure



Specificaties

Materiaal	13272232
Type Lichtbron	LED
LED type	LUMILED 1211 GEN4
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	0 0 0 0 95
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog, Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	106,1
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	47,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	1-10V, Pushdim, DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	2037,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	5032
Efficiëntie (lm/W)	107

Net zoals de Sulfer familie is Sulfer Uplight perfect voor sfeerverlichting op de muur. Maar het indirecte licht is anders. Aangezien Sulfer Uplight loodrecht op de muur wordt geïnstalleerd, biedt de led een lichtstraal die omhoog schijnt. Die botst niet alleen zachtjes van de muur af, maar ook van het plafond, voor een secundaire, zachtere en bredere lichtstraal. Probeer deze voor een speciale sfeer.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

