


Date
Customer
Project
Type

Flat Moon Recessed 470 1x LED 4000K 1-10V/Push-Dim DI White Structure




Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.




Specifications

Materiale	13280209
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	FLAT MOON LED
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	46 77 95 100 79
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	29,4
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	650
Protocollo di regolazione (Dimmer)	1-10V, Push-Dim
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	450
Profondità di montaggio (mm)	150,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	5330,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	2860
Efficienza (lm/W)	97
Livello abbagliamento	23

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Accessorio Ottico**13289000** Diffuser Flat Moon 450 Prismatic**13289100** Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic Choose a required accessory