

|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*Flat Moon Recessed 970 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI White Structure*



### Specificaties

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal                           | 13283509              |
| Type Lichtbron                      | LED                   |
| LED type                            | FLAT MOON LED         |
| LED technologie                     | Led-printplaat        |
| CRI                                 | Min. 90               |
| Kleurtemperatuur                    | 4000K                 |
| Levensduur                          | L80B20 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                    |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                     |
| CIE-fluxcode                        | 47 77 95 100 86       |
| Binning (SDCM)                      | 3                     |
| Lichtrichting                       | Omlaag                |
| Ingangsspanning                     | 230 V                 |
| Luminaire power (W)                 | 138,0                 |
| Elektriciteitsklasse                | I                     |
| IP-klasse                           | 20                    |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 650                   |
| Protocol Voor Dimmen                | DALI, Pushdim         |
| DALI Standard                       | DALI version-1        |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                |
| Toepassing                          | Plafond               |
| Montage                             | Inbouw                |
| Inbouwopening (mm)                  | ø950                  |
| Montagediepte (mm)                  | 150,0                 |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable        |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                   |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur        |
| Brutogewicht (g)                    | 16154,0               |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 15397                 |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 111                   |
| UGR                                 | 24                    |

Minimalistisch, algemeen lichtontwerp in hemelse sferen. Onze smalle, ronde Flat Moon familie biedt een oplossing met leds en printplaat die een homogeen lichtoppervlak creëert waar jouw blik naartoe getrokken wordt. Flat Moon, in zijn geheel of in de versie met eclips, verlicht jouw ruimte met de rust en schoonheid die je ervan verwacht.

**TM30 & CRI Diagrammen**



### *Optische Accessoires*

**13289400** Diffuser Flat Moon 950 Prismatic

**13289500** Diffuser Flat Moon 950 Ice Prismatic

 Kies een vereist accessoire