


Datum
Klant
Project
Soort

Flat Moon Surface 650 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure



Specificaties


Materiaal	13292432
Type Lichtbron	LED
LED type	FLAT MOON LED
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	47 78 95 100 72
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	70,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	650
Protocol Voor Dimmen	DALI, Pushdim
DALI Standard	DALI version-1
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	12300,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	5626
Efficiëntie (lm/W)	80
UGR	23

Minimalistisch, algemeen lichtontwerp in hemelse sferen. Onze smalle, ronde Flat Moon familie biedt een oplossing met leds en printplaat die een homogeen lichtoppervlak creëert waar jouw blik naartoe getrokken wordt. Flat Moon, in zijn geheel of in de versie met eclips, verlicht jouw ruimte met de rust en schoonheid die je ervan verwacht.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram



Diagrammen

Optische Accessoires

13289200 Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

13289300 Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

 Kies een vereist accessoire