




| | |
|--------|--|
| Date | |
| Client | |
| Projet | |
| Type | |

Smart Kup Recessed Adjustable 82 1x LED 3000K Flood DE Gold Matt






Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotus et Cake, parviennent toujours à ravir les coeurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.

Caractéristiques


| | | |
|--|----------------------------------|------|
| Matériaux | 13331246 | |
| Type de Source Lumineuse | LED | |
| Type de LED | BRIDGELUX V8G8 | |
| Technologie LED | LED COB | |
| CRI | Min. 90 | |
| Température de Couleur | 3000K | |
| Durée de Vie | L90B10 à 50 000 heures | |
| Ampoule incluse | Oui | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 | |
| Code de flux CIE | 99 100 100 100 99 | |
| Groupement (SDCM) | 2 | |
| Direction de la Lumière | Bas | |
| Optique | Réflecteur | |
| Faisceau mesuré (°) | 41,9 | |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis | |
| Classe Électrique | III | |
| Indice de protection IP | 20 | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | |
| Application | Plafond, Mur | |
| Montage | Encastré | |
| Taille de découpe (mm) | Ø76 | |
| Profondeur de montage (mm) | 100,0 | |
| Ajustabilité | H 355° V 25° | |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Or, Mat | |
| Poids brut (g) | 235,0 | |
| Courant du driver (mA) | 350 | 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 | 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 | 15,4 |
| Connected load (W) | 5,0 | 7,2 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 550 | 714 |
| Efficacité (lm/W) | 110 | 99 |

| UGR | 17 | 18 |
|-------------|---------------------|----|
| Commentaire | • 3500K sur demande | |


TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage décoratives



- 12500032** Mask Smart 82 1x Black Structure
12500009 Mask Smart 82 1x White Structure
12500046 Mask Smart 82 1x Gold Matt
12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




- 12500109** Mask Smart 82 2x White Structure
12500132 Mask Smart 82 2x Black Structure
12500146 Mask Smart 82 2x Gold Matt
12500114 Mask Smart 82 2x Bronze Brushed
12500116 Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed
12500115 Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
12500143 Mask Smart 82 2x Black Brushed

Accessoires d'Eclairage d'installation



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290830** Plaster Kit 190X190 - 76 1x



12500230 Ring Recessed 82 1x



12291430 Plaster Kit 210x190 - 76 2x

 Choisir un accessoire requis