MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

United Surface 1274 2x LED 3000K 1-10V DI Black Matt



Notre luminaire United récompensé par le Good Design Award continue d'être un hommage à la beauté simple de l'ampoule fluorescente. Ceci dit, ce luminaire LED est tout sauf ordinaire, avec son boîtier en forme de U qui peut être monté au plafond et au mur. Les tubes lumineux d'United sont légèrement en retrait dans le boîtier, émettant la lumière sur tous les côtés, y compris aux deux extrémités.

Caractéristiques

Matériaux	13391402
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	NLP
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	39,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	4270,0
Flux lumineux par lampe (lm)	1914
Efficacité (lm/W)	49
UGR	27

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-08, 04:58:20 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-08, 04:58:20 PM - ©Modular Lighting Instruments

Accessoires d'Eclairage décoratives



13392132 Cover 1274 2x United Black Structure
13392109 Cover 1274 2x United White Structure

Accessoires d'Eclairage d'installation

11065209 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight White Structure

11065232 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 3P United (2) Twin Straight Black Structure

11065409 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight White Structure

11065432 Power Feed and Suspension Kit 4000 Round 5P United (2) Twin Straight Black Structure

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-10-08, 04:58:20 PM - ©Modular Lighting Instruments